

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Back-UPS CS 350VA offline UPS

Sähkönumero:

8438399

BK350EI

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	210 W
Teho Va	350 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers
Kaapelin Pituus	1,16 m
Kaapelien Määrä	2
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD Installation manual in japanese Detachable IEC power cord Detachable 1.2 m IEC power cord Telephone cable USB-kaapeli Warranty card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	6 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Jännite	12 V
Pariston Kapasiteetti	7,0 Ah
Battery Charger Power	14 W rated
Battery Power In Vah	116 VAh capacity 84 VAh runtime

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pariston Elinikä	4...6 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	RBC2 
Battery Graph Comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended Runtime	0

Yleinen

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Beige
Korkeus	16,5 cm
Leveys	9,1 cm
Syvyys	28,4 cm
Tuotteen Paino	6,32 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	180...266 V
Maximum Input Current	7 A
Kytkevätavirta Kapasiteetti	7 A

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	210 W
Output Frequency	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Ups Type	Standby
Maximum Configurable Power In Va	350 VA
Transfer Time	6 ms typical : 10 ms maximum

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	C-Tick CE GOST VDE
--------------------	-----------------------------

Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment Protection Policy	Lifetime : 100000 euros Lifetime : 50000 GBP

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Lämmön Haihtuminen	19 Btu/h

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	0
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	310 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,000 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	41,500 cm
Package 1 Weight	6,435 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	70
Package 2 Height	142,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	492,450 kg
Sccl4	10731304016349

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot