

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Smart-UPS 5000VA line-interactive UPS, torni/räkkimall

Sähkönumero:
8438401

SUA5000RMI5U

Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually Ships within 4 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	4000 W
Teho Va	5000 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
Telineiden Lukumäärä	5U
Pariston Tyyppi	VRLA
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennusohje Rack mounting hardware Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Käyttöohje Web/SNMP management card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended Runtime	0
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	3 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	2
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	RBC55

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Battery Charger Power	542 W rated
-----------------------	-------------

Yleinen

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	22,2 cm
Leveys	48,3 cm
Syvyys	66 cm
Tuotteen Paino	97,73 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Tulojännitteen Rajat	151...302 V Säädettävä 160...286 V
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin
Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Lähtö

Huipputekijä	3:1
Harmoninen Vääristymä	Alle 5 % täydellä kuormalla
Maximum Configurable Power In Va	5000 VA
Maximum Configurable Power In W	4000 W
Transfer Time	2 ms typical : 4 ms maximum
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Sine wave
Tehokkuus	96 % (Täydellä kuormalla)
Output Frequency	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	C-Tick CE GOST VDE
Merkintä	GS Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Akustiikkataso	53 dBA
Lämmön Haihtuminen	430 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Viestintä ja hallinta

Alarm	Audible and visible alarms : configurable delays
Vapaat Paikat	0
Preinstalled Device	Network management card
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	480 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	63,5 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	76,2 cm
Package 1 Weight	106,82 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	119 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	464 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot