

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Smart-UPS UPS line-interactive APC Smart-UPS SC 420VA 230V

Sähkönumero:

8438418

SC420I

! Keskeytetään: 30.6.2024

! Käyttöikä päättyy pian: 30.6.2028

! Tuotanto lopetettu

## Yleiskatsaus

### Kuvaus

APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect networking equipment and point-of-sale (POS) devices from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade protection, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. Built on the same standards as the award-winning Smart-UPS, Smart-UPS SC provides the basic features and manageability needed to protect entry-level applications

### Toimitusaika

Usually in Stock

## Tuotetiedot

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                                                               |
| Main Output Voltage    | 230 V                                                               |
| Teho W                 | 260 W                                                               |
| Teho Va                | 420 VA                                                              |
| Input Connection Type  | IEC 320 C14                                                         |
| Output Connection Type | 3 IEC 320 C13<br>1 IEC 320 C13 surge<br>2 IEC Jumpers               |
| Telineiden Lukumäärä   | 0U                                                                  |
| Pariston Tyyppi        | Lyijyakku                                                           |
| Varustuksella          | Käyttöohje<br>Smart UPS signalling RS-232 cable<br>CD with software |

## Akut ja käyttöaika

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Toiminta-Aika                          | <a href="#">View Runtime Graph</a> |
| Pariston Jännite                       | 12 V                               |
| Extended Runtime                       | 0                                  |
| Pariston Kapasiteetti                  | 7,0 Ah                             |
| Number Of Battery Filled Slots         | 0                                  |
| Number Of Battery Free Slots           | 0                                  |
| Battery Recharge Time                  | 3 Tunti(a)                         |
| Number Of Battery Replacement Quantity | 1                                  |
| Pariston Elinikä                       | 3...5 Vuosi(/vuotta)               |
| Vaihtoakku                             | <a href="#">RBC2</a>               |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Battery Charger Power | 28 W rated |
|-----------------------|------------|

## Yleinen

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Number Of Power Module Filled Slots | 0           |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0           |
| Product Web Sub-Family              | Entry level |
| Redundant                           | No          |

## Fyysinen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Väri                | Harmaa             |
| Korkeus             | 16,8 cm            |
| Leveys              | 11,9 cm            |
| Syvyys              | 36,8 cm            |
| Tuotteen Paino      | 9,09 kg            |
| Asennuspaikka       | Etu                |
| Mounting Preference | No preference      |
| Asennustapa         | Not rack-mountable |
| Two Post Mountable  | 0                  |
| Usb-Yhteensopiva    | No                 |

## Syöte

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tulojännitteen Rajat | 195...265 V                    |
| Verkon Taajuus       | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |

## Lähtö

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmoninen Vääristymä            | Alle 5 % tädyellä kuormalla                                                              |
| Maximum Configurable Power In Va | 420 VA                                                                                   |
| Maximum Configurable Power In W  | 260 W                                                                                    |
| Transfer Time                    | 6 ms typical : 10 ms maximum                                                             |
| Ups Type                         | Line interactive                                                                         |
| Wave Type                        | Stepped approximation to a sinewave                                                      |
| Output Frequency                 | 47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains<br>57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains |

## Yhdenmukaisuus

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>EAC<br>GOST<br>NOM<br>VDE<br>VCCI                                            |
| Standardit         | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ympäristö

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Akustiikkataso                      | 45 dBA            |
| Lämmön Haihtuminen                  | 50 Btu/h          |
| Operointikorkeus                    | 0...10000 ft      |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...40 °C         |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -15...45 °C       |
| Varastointikorkeus                  | 0,00...15240,00 m |
| Suhteellinen Kosteus                | 0...95 %          |
| Storage Relative Humidity           | 0...95 %          |

## Viestintä ja hallinta

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vapaat Paikat | 0                                                                                      |
| Control Panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
| Alarm         | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Ylijännitesuoja ja suodatus

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Line Protection | RJ45 modem/fax/DSL/10-100 base-T protection                                                                      |
| Surge Energy Rate    | 320 J                                                                                                            |
| Noise Suppression    | Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 31,8 cm  |
| Package 1 Width              | 26,2 cm  |
| Package 1 Length             | 50,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 10,23 kg |
| Unit Type Of Package 2       | PAL      |
| Number Of Units In Package 2 | 32       |
| Package 2 Height             | 141 cm   |
| Package 2 Width              | 100 cm   |
| Package 2 Length             | 120 cm   |
| Package 2 Weight             | 339,3 kg |

## Logistiset tiedot

|             |    |
|-------------|----|
| Alkuperämaa | PH |
|-------------|----|

## Takuu

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Takuu | 2 years repair or replace |
|-------|---------------------------|

Kestävä kehitys



**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas   Take-back   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

☒ Energiatehokas Tuote

☒ Take-Back Program Available

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)