

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



UPS-laite, APC Smart-UPS SRT 5000VA/4500W RM 230V Marine

Sähkönumero:

8438440

SRT5KRMXLIM

GTIN-koodi: 0731304320821

Yleiskatsaus

Kuvaus	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	4500 W
Teho Va	5000 VA
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Varustuksella	Documentation CD Asennusohje Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails Temperature probe Warranty card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Number Of Battery Filled Slots	0
Battery Recharge Time	1 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Jännite	192 V
Battery Charger Power	837 W rated
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC140

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Extended Runtime	1
------------------	---

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	13 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	71,94 cm
Tuotteen Paino	54,43 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes

Syöte

Verkon Taajuus	45...65 Hz auto-sensing
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	5000 VA
Maximum Configurable Power In W	4500 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Wave Type	Sine wave
Harmoninen Vääristymä	Alle 3 %
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE DNV EAC RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	931 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	0
Preinstalled Device	Dry contact I/O smartslot card
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off	Yes

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	480 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	96 cm
Package 1 Length	61 cm
Package 1 Weight	66,86 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)