

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS Online SRT Li-Ion 1500VA/1350W, 230V, räkkimalli

Sähkönumero:
8438444

SRTL1500RMXLI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1350 W
Teho Va	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13
Telineiden Lukumäärä	3U
Kaapelin Pituus	1,83 m
Kaapelien Määrä	1
Varustuksella	CD with software Communication cable Documentation CD Asennsuohje Removable support feet USB-kaapeli Warranty card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Pariston Tyyppi	Li-ion (litium-ioni)
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	6 Tunti(a)
Pariston Jännite	48 V
Battery Charger Power	103 W rated
Pariston Elinikä	5...10 Vuosi(/vuotta)

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Extended Runtime	1
------------------	---

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Product Web Sub-Family	Lithium-Ion
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Black with silver front bezel
Korkeus	8,5 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	56 cm
Tuotteen Paino	13,7 kg
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora Pysty

Syöte

Verkon Taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	160...275 V 40% load 80...150 V

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Maximum Configurable Power In W	1350 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Wave Type	Sine wave
Harmoninen Vääristymä	Less than 2 %
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Built-in bypass

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	50 dBA
Lämmön Haihtuminen	450 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off	Yes

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	340 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	81 cm
Package 1 Weight	21 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	5 year repair or replace
-------	--------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)