

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC DIN kisko UPS 500VA/325W, 230V, sisäisellä korkean lämpötilan akustolla

Sähkönumero:

8438464

SUA500PDRI-H

GTIN-koodi: 3606485441054

### Yleiskatsaus

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus       | Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments. |
| Toimitusaika | Usually in Stock                                                                        |

### Tuotetiedot

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V                                                                                    |
| Other Input Voltage          | 220 V<br>240 V                                                                           |
| Main Output Voltage          | 230 V                                                                                    |
| Other Output Voltage         | 220 V<br>240 V                                                                           |
| Teho W                       | 325 W                                                                                    |
| Teho Va                      | 500 VA                                                                                   |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Uninterruptible power supply (UPS)                                                       |
| Output Connector Type        | Hard wire 3-johdin (H N + E) 1                                                           |
| Pariston Tyyppi              | Lyijyakku                                                                                |
| Varustuksella                | CD with software<br>Documentation CD<br>Asennsuohje<br>Smart UPS signalling RS-232 cable |

### Akut ja käyttöaika

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Extended Runtime                       | 0                         |
| Number Of Battery Filled Slots         | 1                         |
| Number Of Battery Free Slots           | 1                         |
| Battery Recharge Time                  | 2 Tunti(a)                |
| Number Of Battery Replacement Quantity | 1                         |
| Pariston Elinikä                       | 3...5 Vuosi(/vuotta)      |
| Vaihtoakku                             | <a href="#">APCRBC136</a> |
| Battery Charger Power                  | 60 W rated                |

### Yleinen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Number Of Power Module Filled Slots | 0 |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0 |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|           |    |
|-----------|----|
| Redundant | No |
|-----------|----|

## Fyysinen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Korkeus             | 14,8 cm            |
| Leveys              | 36,2 cm            |
| Syvyys              | 17,1 cm            |
| Tuotteen Paino      | 12,86 kg           |
| Mounting Preference | No preference      |
| Asennustapa         | Not rack-mountable |
| Two Post Mountable  | 0                  |
| Usb-Yhteensopiva    | No                 |

## Syöte

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Tulojännitteen Rajat       | 151...302 V Säädettävä<br>160...285 V |
| Number Of Input Connectors | 1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)     |
| Verkon Taajuus             | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing        |

## Lähtö

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmoninen Vääristymä            | Alle 5 %                                                                                 |
| Maximum Configurable Power In Va | 500 VA                                                                                   |
| Maximum Configurable Power In W  | 325 W                                                                                    |
| Ups Type                         | Line interactive                                                                         |
| Tehokkuus                        | 94 % (Täydellä kuormalla)                                                                |
| Output Frequency                 | 47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains<br>57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains |

## Yhdenmukaisuus

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>VDE                                                                          |
| Standardit         | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ympäristö

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Akustiikkataso                      | 55 dBA            |
| Lämmön Haihtuminen                  | 90 Btu/h          |
| Operointikorkeus                    | 0...10000 ft      |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...50 °C         |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -15...45 °C       |
| Varastointikorkeus                  | 0,00...15240,00 m |
| Ip Suojausluokka                    | IP20              |
| Suhteellinen Kosteus                | 0...95 %          |
| Storage Relative Humidity           | 0...95 %          |

## Viestintä ja hallinta

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control Panel       | LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators |
| Emergency Power Off | Yes                                                                                                                      |
| Vapaat Paikat       | 1                                                                                                                        |
| Alarm               | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm                                   |

## Ylijännitesuoja ja suodatus

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surge Energy Rate | 540 J                                                                                                            |
| Noise Suppression | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 29,7 cm   |
| Package 1 Width              | 29,7 cm   |
| Package 1 Length             | 48,1 cm   |
| Package 1 Weight             | 13,292 kg |

## Logistiset tiedot

|             |    |
|-------------|----|
| Alkuperämaa | PH |
|-------------|----|

## Takuu

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Takuu | 2 years repair or replace |
|-------|---------------------------|

Kestävä kehitys



**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas   Take-back   Avoimuus   RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

- ✓

Energiatehokas Tuote
- ✓

Take-Back Program Available

Hyvinvointi

- ✓

Rohs-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |