# Tuotetiedot

Tekniset tiedot

## Robust USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL

Sähkönumero:

7011026 WDE000942

**GTIN-koodi: 3606482213012**

## Tuotetiedot

| | |
|---|---|
| **Alue** | Robust |
| **Tuote Tai Komponentti Tyyppi** | USB latauslaite |
| **Lähtövirta** | 3 A |

## Täydentävät tiedot

| | |
|---|---|
| **Laitteen Sovellus** | Laturi |
| **Laitteen Asennus** | Uppo |
| **Laitteen Esitys** | Koje asennuskehyksellä |
| **Usb-Syötön Tyyppi** | USB-tyyppi A+C |
| **Väri** | Valkoinen (RAL 9010) |
| **Pinnan Laatu** | Matta |
| **Pintakäsittely** | Käsittelemätön |
| **Kiinnitystapa** | Kynsillä<br>Ruuveilla |
| **Pakkasutapa** | Box |
| **Kuorman Tyyppi** | Power delivery |
| **[Ue] Käyttöjännite** | 220...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz |
| **Suurin Tehonkulutus W: Ssä** | 0,08 W |
| **Nimellislähtöteho** | 52,5 W |
| **Tuloteho** | 54 W |
| **Huoltoväli Tunteina** | 30000 Tunti(a) 52,5 W |
| **Integroitu Liityntä** | 1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 1.5 A<br>1 USB type C <= 20 V DC, maks. virtakuormitus: <= 3 A |
| **Materiaali** | ABS/PC |
| **Suojaustyyppi** | Ylilämpösuoja<br>Ylijännitesuojaus<br>Oikosulkusuojaus |
| **Liittimien Määrä** | 2 Ruuviliitin |
| **Puristusliitosten Määrä** | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Jäykkä Kaapeli(t)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Taipuisa Kaapeli(t)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Säikeinen Kaapeli(t) |
| **Tuotteen Soveltuvuus** | Mobile/tablet Mac iOS<br>Mobile/tablet Android<br>Mobile/tablet Windows |
| **Korkeus** | 71 mm |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

| | |
|---|---|
| **Leveys** | 88 mm |
| **Syvyys** | 42 mm |
| **Upotussyvyys** | 30 mm |

## Ympäristötiedot

| | |
|---|---|
| **Ympäristön Lämpötila Käytettäessä** | 0…40 °C |
| **Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa** | −5…50 °C |
| **Standardit** | EN/IEC 61000-3-2<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN/IEC 62368-1<br>EN 55032<br>EN 55035<br>EN 61000-3-3 |
| **Direktiivit** | 2009/125/EC - ecodesign<br>2014/35/EU - pienjännitedirektiivi<br>2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus |
| **Sähköinen Eristysluokka** | Luokka II |
| **Ik-Suojausluokka** | IK09 |
| **Ip Suojausluokka** | IP20 |

## Pakkaustiedot

| | |
|---|---|
| **Unit Type Of Package 1** | PCE |
| **Number Of Units In Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 4,1 cm |
| **Package 1 Width** | 7,3 cm |
| **Package 1 Length** | 7,3 cm |
| **Package 1 Weight** | 145 g |
| **Unit Type Of Package 2** | S02 |
| **Number Of Units In Package 2** | 24 |
| **Package 2 Height** | 15 cm |
| **Package 2 Width** | 29,9 cm |
| **Package 2 Length** | 39,8 cm |
| **Package 2 Weight** | 3,810 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
**Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Lue lisää Green Premiumista >

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >

Avoimuus RoHS/REACh

## Hyvinvointi

| | |
|---|---|
| Ei Elohopeaa | |
| Rohs-Vapautuksen Tiedot | Kyllä |

## Sertifioinnit ja standardit

| | |
|---|---|
| **Reach-Asetus** | REACh-ilmoitus |
| **Eu:N Rohs-Direktiivi** | Poikkeusten mukainen |
| **Kiinan Rohs-Säädökset** | Kiinan RoHS-ilmoitus<br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| **Ympäristöilmoitus** | Tuotteen ympäristöprofiili |
| **Weee** | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| **Kiertoprofiili** | Elinkaaren lopun tiedot |